

TERRACOR[®]
Cartela de Cores

TERRACAL


revestimentosrj.com.br

TERRACOR® TERRACAL


Terracal é um revestimento criado com a finalidade de reproduzir o efeito da cal, com a resistência e durabilidade de uma tinta acrílica. Inspirada nos efeitos e cores da Toscana, da Provence, do Marrocos, do Brasil e de outros países, Terracal confere às fachadas transparência, manchamento, envelhecimento e o toque aveludado da cal.




TERRACOR[®]TERRACAL



500



501



502



503



504




505



506



507



508



509



510



511



512



513



514



515




516



517




518



519



520



521



522



523



524



525



526



527



528



529




530




531

*Cores exibidas na tela estão sujeitas a variações.


**Cores especiais sob encomenda.



532




533



534



535




536



537



538



539



540



541



542



543



544



545




546




547




548



549



550



551



552



553



554



555



556



557



558



559



878

*Cores exibidas na tela estão sujeitas a variações.

**Cores especiais sob encomenda.

BOLETIM TÉCNICO

Terracal®, é uma textura acrílica para revestimento de paredes.

Aplicação em superfícies: Podem ser aplicados sobre superfícies acabadas em massa única, massa fina, massa corrida, ou gesso. A superfície deve estar firme, seca, limpa, livre de gordura, poeira, sabão ou mofo. Deve estar bem curada, ou seja, acabada há no mínimo 20 dias. Com o toda tinta, antes de sua aplicação é necessária a aplicação de um selador acrílico e, dependendo do estado da parede, é necessária também a aplicação de um fundo preparador para paredes.

Composição: Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos de alta resistência e aditivos em dispersão aquosa. É atóxico com relação à manipulação ou inalação.

Qualidade: Todos os produtos Terracor® são submetidos a rigorosos ensaios, tais como: intemperismo artificial, absorção, arrancamento, transmissão de vapor etc., atestando o seu incomparável desempenho.

Rendimento* Superfície	Terracal Lata (18L)
Massa Grossa Desempenada	De 50 a 65m2
Massa Única	De 70 a 85m2
Massa Corrida	De 75 a 85m2

* Os números apresentados poderão sofrer alguma variação a partir de condições observadas no local. Para rendimento ou aplicação em outras superfícies, favor entrar em contato com o revendedor mais próximo.

T I N T A S E R E V E S T I M E N T O S
TERRACOR®

FALE
CONOSCO

SOLICITE ORÇAMENTO

CADASTRE-SE PARA NOVIDADES

FALE CONOSCO



21 97955-9703



/revestimentosrj